GEMA Produktdatenblatt

ATMOS DR

Artikelzuordnung: 110.02.020, 110.02.021, 110.02.024, 110.02.025, 110.02.026

Stand: 16.11.2026 | GEMA-Eigenfassung | TOM-QA-003_14856291582300_DB_DE_v1

Die ATMOS DR fördert Holzpellets aus einem geeigneten Vorratsbehälter zum Brenner. Das transparente Kunststoffrohr macht die Pelletführung sichtbar. Fünf vorhandene Varianten decken Nennlängen von 1,5 bis 4 m ab.

Produktmerkmale

Merkmal	Angabe
Baureihe	DR
Förderrohr	transparenter Kunststoff
Rohrdurchmesser laut Zeichnung ØB	75 mm
Brennerzuordnung	A25 / A25GSP
Nennlängen	1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 m

Vorhandene Varianten

110.02.020 - Nennlänge 1,5 m

110.02.021 - Nennlänge 2 m

110.02.024 - Nennlänge 2,5 m

110.02.025 - Nennlänge 3 m

110.02.026 - Nennlänge 4 m

Einsatz und Auswahl

Pelletförderung zwischen geeignetem Vorratsbehälter und passendem ATMOS A25/A25GSP.

Länge und Aufstellung vor Bestellung planen. Montage, elektrische Verbindung und Fördermengeneinstellung durch Fachpersonal; Zugriff auf bewegte Teile verhindern.

Lieferumfang

• 1 × ATMOS-DR-Förderschnecke in der gewählten Nennlänge

Quellengrundlage

https://atmos-zentrallager.de/zubehoer/atmos-foerderschnecken

GEMA | gemashop.de