GEMA Produktdatenblatt

Oranier Pori Aqua II wasserführender Kaminofen 10 kW – Stahl Schwarz / Sandstein

Artikelnummer: 7712 42

Wasserführende Feuerstätte zur Wohnraumbeheizung und zur Heizungsunterstützung über einen geeigneten Heizkreis und Pufferspeicher.

Technische Größe	Wert / Ausführung
Nennwärmeleistung	10 kW
Wasserseitige Wärmeleistung	5 kW
Raumseitige Wärmeleistung	5 kW
Wirkungsgrad	mindestens 80,0 %
Energieeffizienzklasse / EEI	A+ / 110
Verkleidung / Ausführung	Stahl Schwarz / Sandstein
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohlenbriketts
Rauchrohranschluss	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	330 mm
Gerätegewicht ohne Verpackung	191 kg
Geräteabmessungen H × B × T	1147 × 600 × 477 mm
Maximaler Betriebsdruck	3 bar
Maximale Vorlauftemperatur	95 °C
Förderdruck bei Nennleistung	12 Pa
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	8,8 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	270 °C

Einbindung, Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzliche technische Information	Wert / Geltungsbereich
Verkleidung / Ausführung	Stahl Schwarz / Sandstein
Empfohlener Pufferspeicherinhalt	300–500 l
Wirkungsgrad – Geltungsbereich	mindestens 80,0 %

Kompatibilität und Montage

Die Feuerstätte ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Heizungsanlage vorgesehen. Wärmebedarf, hydraulische Anschlüsse, Pufferspeicher, Sicherheitswärmetauscher und thermische Ablaufsicherung sind geräte- und anlagenbezogen abzustimmen. Ein vorhandener Heizkreis ist vor dem Anschluss auf Eignung zu prüfen.

Betrieb und Nutzung

Manuelle Verbrennungsluftregelung. Brennstoffaufgabe und Anzünden erfolgen von Hand. Der Ofen darf nur mit betriebsbereiter, gefüllter und entlüfteter Wasseranlage sowie funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Lieferumfang

• Kaminofen Oranier Pori Aqua II in Stahl Schwarz mit Sandsteinverkleidung

Datenbasis und Dokumentenstand

GEMA-Zusammenstellung vom 04.11.2026. Modellbezogene Herstellerunterlagen sind nachfolgend separat verlinkt. EU-Energiedaten und technische Betriebsangaben besitzen teilweise unterschiedliche Prüf- und Rundungsbezüge. Die GEMA-Zusammenstellung ersetzt die Originalanleitung nicht.

Original-Bedienungs- und Montageanleitung

Originales Hersteller-Datenblatt