GEMA Produktdatenblatt

Aquaflam 7 Basic wasserführender Kaminofen 7 kW – Schwarz

Artikelnummer: HSF29-001

Wasserführende Feuerstätte zur Wohnraumbeheizung und zur Heizungsunterstützung über einen geeigneten Heizkreis und Pufferspeicher.

Technische Größe	Wert / Ausführung
Nennwärmeleistung	7 kW
Wasserseitige Wärmeleistung	5,1 kW
Raumseitige Wärmeleistung	1,9 kW
Wirkungsgrad	79,09 %
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 103
Verkleidung / Ausführung	Schwarz
Brennstoff	Holz
Rauchrohranschluss	160 mm
Maximale Scheitholzlänge	350 mm
Gerätegewicht ohne Verpackung	115 kg
Geräteabmessungen H × B × T	1409 × 700 × 536 mm
Maximaler Betriebsdruck	2,5 bar
Wasserinhalt	22 l
Förderdruck bei Nennleistung	12 Pa
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	6,8 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	247 °C

Einbindung, Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzliche technische Information	Wert / Geltungsbereich
Verkleidung / Ausführung	Schwarz
Externe Zuluft – Anschlussdurchmesser	120 mm

Kompatibilität und Montage

Die Feuerstätte ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Heizungsanlage vorgesehen. Wärmebedarf, hydraulische Anschlüsse, Pufferspeicher, Sicherheitswärmetauscher und thermische Ablaufsicherung sind geräte- und anlagenbezogen abzustimmen. Ein vorhandener Heizkreis ist vor dem Anschluss auf Eignung zu prüfen.

Betrieb und Nutzung

Batteriebetriebene Basic-Luftklappenregelung. Brennstoffaufgabe und Anzünden erfolgen von Hand. Der Ofen darf nur mit betriebsbereiter, gefüllter und entlüfteter Wasseranlage sowie funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Lieferumfang

• Kaminofen Aquaflam 7 Basic in Schwarz

Datenbasis und Dokumentenstand

GEMA-Zusammenstellung vom 04.11.2026. Modellbezogene Herstellerunterlagen sind nachfolgend separat verlinkt. EU-Energiedaten und technische Betriebsangaben besitzen teilweise unterschiedliche Prüf- und Rundungsbezüge. Die GEMA-Zusammenstellung ersetzt die Originalanleitung nicht.

Original-Bedienungs- und Montageanleitung

Originales Hersteller-Datenblatt