GEMA Produktdatenblatt

Aquaflam Vario Barma Manual wasserführender Kaminofen 11 kW – Keramik Maple

Artikelnummer: HSF34-001

Wasserführende Feuerstätte zur Wohnraumbeheizung und zur Heizungsunterstützung über einen geeigneten Heizkreis und Pufferspeicher.

Technische Größe	Wert / Ausführung
Nennwärmeleistung	11 kW
Wasserseitige Wärmeleistung	5 kW
Raumseitige Wärmeleistung	6 kW
Wirkungsgrad	80,47 %
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 105
Verkleidung / Ausführung	Keramik Maple
Brennstoff	Holz
Rauchrohranschluss	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	450 mm
Gerätegewicht ohne Verpackung	166,42 kg
Geräteabmessungen H × B × T	1070 × 598 × 493 mm
Maximaler Betriebsdruck	2,5 bar
Wasserinhalt	10,2 l
Förderdruck bei Nennleistung	12 Pa
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	9,2 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	255 °C

Einbindung, Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzliche technische Information	Wert / Geltungsbereich
Verkleidung / Ausführung	Keramik Maple
EU-Produktdatenblatt – direkte Wärmeleistung	5.8 kW – EU-Produktdatenblatt VARIO 11/5
EU-Produktdatenblatt – indirekte Wärmeleistung	5.3 kW
EU-Produktdatenblatt – Brennstoff-Energieeffizienz	80.22 %
Brennraumauskleidung	Schamotte

Kompatibilität und Montage

Die Feuerstätte ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Heizungsanlage vorgesehen. Wärmebedarf, hydraulische Anschlüsse, Pufferspeicher, Sicherheitswärmetauscher und thermische Ablaufsicherung sind geräte- und anlagenbezogen abzustimmen. Ein vorhandener Heizkreis ist vor dem Anschluss auf Eignung zu prüfen.

Betrieb und Nutzung

Manuelle Verbrennungsluftregelung. Brennstoffaufgabe und Anzünden erfolgen von Hand. Der Ofen darf nur mit betriebsbereiter, gefüllter und entlüfteter Wasseranlage sowie funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Lieferumfang

• Kaminofen Aquaflam Vario Barma Manual mit Keramik Maple

Datenbasis und Dokumentenstand

GEMA-Zusammenstellung vom 04.11.2026. Modellbezogene Herstellerunterlagen sind nachfolgend separat verlinkt. EU-Energiedaten und technische Betriebsangaben besitzen teilweise unterschiedliche Prüf- und Rundungsbezüge. Die GEMA-Zusammenstellung ersetzt die Originalanleitung nicht.

Original-Bedienungs- und Montageanleitung

Originales Hersteller-Datenblatt