GEMA Produktdatenblatt

Aquaflam Vario Lend Basic wasserführender Kaminofen 11 kW – Keramik Grey

Artikelnummer: HSF34-077

Wasserführende Feuerstätte zur Wohnraumbeheizung und zur Heizungsunterstützung über einen geeigneten Heizkreis und Pufferspeicher.

Technische Größe	Wert / Ausführung
Nennwärmeleistung	11 kW
Wasserseitige Wärmeleistung	7,01 kW
Raumseitige Wärmeleistung	4 kW
Wirkungsgrad	80,19 %
Energieeffizienzklasse / EEI	A / 105
Verkleidung / Ausführung	Keramik Grey
Brennstoff	Holz
Rauchrohranschluss	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	450 mm
Gerätegewicht ohne Verpackung	196,37 kg
Geräteabmessungen H × B × T	1030 × 704 × 558 mm
Maximaler Betriebsdruck	2,5 bar
Wasserinhalt	8,7 l
Förderdruck bei Nennleistung	12 Pa
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	9,3 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	245 °C

Einbindung, Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzliche technische Information	Wert / Geltungsbereich
Verkleidung / Ausführung	Keramik Grey
EU-Produktdatenblatt – direkte Wärmeleistung	4.01 kW – EU-Produktdatenblatt VARIO 11/7
EU-Produktdatenblatt – indirekte Wärmeleistung	7.28 kW
EU-Produktdatenblatt – Brennstoff-Energieeffizienz	80.27 %
Brennraumauskleidung	Schamotte

Kompatibilität und Montage

Die Feuerstätte ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Heizungsanlage vorgesehen. Wärmebedarf, hydraulische Anschlüsse, Pufferspeicher, Sicherheitswärmetauscher und thermische Ablaufsicherung sind geräte- und anlagenbezogen abzustimmen. Ein vorhandener Heizkreis ist vor dem Anschluss auf Eignung zu prüfen.

Betrieb und Nutzung

Batteriebetriebene Basic-Luftklappenregelung. Brennstoffaufgabe und Anzünden erfolgen von Hand. Der Ofen darf nur mit betriebsbereiter, gefüllter und entlüfteter Wasseranlage sowie funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Lieferumfang

• Kaminofen Aquaflam Vario Lend Basic mit Keramik Grey

Datenbasis und Dokumentenstand

GEMA-Zusammenstellung vom 04.11.2026. Modellbezogene Herstellerunterlagen sind nachfolgend separat verlinkt. EU-Energiedaten und technische Betriebsangaben besitzen teilweise unterschiedliche Prüf- und Rundungsbezüge. Die GEMA-Zusammenstellung ersetzt die Originalanleitung nicht.

Original-Bedienungs- und Montageanleitung

Originales Hersteller-Datenblatt