GEMA Produktdatenblatt

Schmitzker Lecara wasserführender Kaminofen 8 kW – Stahl Schwarz / Base

Artikelnummer: S55019

Wasserführende Feuerstätte zur Wohnraumbeheizung und zur Heizungsunterstützung über einen geeigneten Heizkreis und Pufferspeicher.

Technische Größe	Wert / Ausführung
Nennwärmeleistung	8 kW
Wasserseitige Wärmeleistung	4,9 kW
Raumseitige Wärmeleistung	3,4 kW
Wirkungsgrad	84 %
Energieeffizienzklasse / EEI	A+ / 111
Verkleidung / Ausführung	Stahl Schwarz / Base
Brennstoff	Scheitholz und Braunkohlenbriketts
Rauchrohranschluss	150 mm
Maximale Scheitholzlänge	330 mm
Gerätegewicht ohne Verpackung	172 kg
Geräteabmessungen H × B × T	1166 × 565 × 462 mm
Maximaler Betriebsdruck	3 bar
Maximale Vorlauftemperatur	100 °C
Minimale Rücklauftemperatur	55 °C
Wasserinhalt	14 l
Förderdruck bei Nennleistung	12 Pa
Abgasmassenstrom bei Nennleistung	6,3 g/s
Abgastemperatur am Stutzen	214 °C

Einbindung, Ausstattung und Lieferumfang

Zusätzliche technische Information	Wert / Geltungsbereich
Verkleidung / Ausführung	Stahl Schwarz / Base
Externe Zuluft – Anschlussdurchmesser	100 mm
Gesamtwärmeleistung im Scheitholz-Prüfbetrieb	8.3 kW – Von der Nennwärmeleistung 8,0 kW getrennte Prüfgröße
Raumwärmeleistung im Scheitholz-Prüfbetrieb	3.4 kW
Zugelassene Brennstoffe – Detail	Scheitholz und Braunkohlenbriketts

Kompatibilität und Montage

Die Feuerstätte ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Heizungsanlage vorgesehen. Wärmebedarf, hydraulische Anschlüsse, Pufferspeicher, Sicherheitswärmetauscher und thermische Ablaufsicherung sind geräte- und anlagenbezogen abzustimmen. Ein vorhandener Heizkreis ist vor dem Anschluss auf Eignung zu prüfen.

Betrieb und Nutzung

Manuelle Primär- und Sekundärluftregelung. Brennstoffaufgabe und Anzünden erfolgen von Hand. Der Ofen darf nur mit betriebsbereiter, gefüllter und entlüfteter Wasseranlage sowie funktionsfähigen Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.

Lieferumfang

- Kaminofen Schmitzker Lecara Base in Stahl Schwarz
- Thermische Ablaufsicherung

Datenbasis und Dokumentenstand

GEMA-Zusammenstellung vom 04.11.2026. Modellbezogene Herstellerunterlagen sind nachfolgend separat verlinkt. EU-Energiedaten und technische Betriebsangaben besitzen teilweise unterschiedliche Prüf- und Rundungsbezüge. Die GEMA-Zusammenstellung ersetzt die Originalanleitung nicht.

Original-Bedienungs- und Montageanleitung

Originales Hersteller-Datenblatt