

PELLET 30 Automatic Plus

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	30 kW
Wirkungsgrad	90,6 %
Brennstoff	Pellets
Rauchrohranschluss	150 mm
Erforderlicher Schornsteinzug	15 Pa

Produktzweck

Der Attack PELLET 30 Automatic Plus ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 30 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen.

Produktidentifikation

Hersteller	Attack
Modell	PELLET 30 Automatic Plus
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	30 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1-3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	30 kW
Wirkungsgrad	90,6 %
Kesselklasse	Klasse 5
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Automatische Reinigung	ja
Max. Betriebsdruck	2,5 bar
Erforderlicher Schornsteinzug	15 Pa
Schornsteinzug max.	20 Pa
Rauchrohranschluss	150 mm
Höhe	1220 mm
Breite	575 mm
Tiefe	1250 mm

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
Standard	AAP30	0739805288879	355 kg

Lieferumfang

- 1 x Attack PELLET 30 Automatic Plus Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den Attack PELLET 30 Automatic Plus sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen.