

Gamma 30

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	30 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	92 %
Brennstoff	Pellets
Rauchrohranschluss	178 mm
Erforderlicher Schornsteinzug	18 Pa

Produktzweck

Der Defro Gamma 30 ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 30 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen. Im Shop wird dieses Modell mit folgender Auswahl geführt: Ausrichtung Behälter: links, rechts.

Produktidentifikation

Hersteller	Defro
Modell	Gamma 30
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	30 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1–3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	30 kW
Wirkungsgrad	92 %
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Erforderlicher Schornsteinzug	18 Pa
Abgastemperatur	135 °C
Rauchrohranschluss	178 mm
Höhe	1495 mm
Breite	1560 mm
Tiefe	717 mm

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
links	DG30L	0654170524028	543 kg
rechts	DG30R	0654170524035	543 kg

Lieferumfang

- 1 x Defro Gamma 30 Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Gewählt wird die Shopvariante nach: Ausrichtung Behälter: links, rechts
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den Defro Gamma 30 sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen. Variantenabhängige Abmessungen und Behälterausführungen sind für die gewählte Variante zu beachten.