

Komfort Ekopell 25

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	25 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	94,9 %
Brennstoff	Pellets
Rauchrohranschluss	160 mm
Erforderlicher Schornsteinzug	21 Pa

Produktzweck

Der Defro Komfort Ekopell 25 ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 25 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen.

Produktidentifikation

Hersteller	Defro
Modell	Komfort Ekopell 25
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	25 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1–3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	25 kW
Wirkungsgrad	94,9 %
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Erforderlicher Schornsteinzug	21 Pa
Abgastemperatur	84 °C
Rauchrohranschluss	160 mm
Höhe	1513 mm
Breite	1302 mm
Tiefe	1189 mm

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
Standard	DKE25	0739805290285	410 kg

Lieferumfang

- 1 x Defro Komfort Ekopell 25 Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den Defro Komfort Ekopell 25 sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen.