

PKP Kompakt 30

Pelletkessel – GEMA Produktdatenblatt

Nennwärmeleistung	30 kW
Energieeffizienzklasse	A+
Wirkungsgrad	94 %
Brennstoff	Pellets
Rauchrohranschluss	130 mm
Erforderlicher Schornsteinzug	10 Pa

Produktzweck

Der NMT PKP Kompakt 30 ist ein wassergeführter Pelletkessel mit 30 kW Nennwärmeleistung für zentral beheizte Gebäude. Er ist für die Einbindung in eine fachgerecht geplante Pellet-Heizungsanlage vorgesehen; Heizlast, Hydraulik, Warmwasserbereitung, Verbrennungsluft und Abgasanlage sind objektspezifisch abzustimmen.

Produktidentifikation

Hersteller	NMT
Modell	PKP Kompakt 30
Produkttyp	Pelletkessel
Nennwärmeleistung	30 kW
Brennstoff	Pellets

Dokumentenstand: 15.09.2026 | Datenbasis: verifizierter Produktdatenstand Stufe 1–3 und zugeordnete Hersteller-/Projektquellen.

Technische Daten

Merkmal	Wert
Nennwärmeleistung	30 kW
Wirkungsgrad	94 %
Energieeffizienzklasse	A+
Brennstoff	Pellets
Zündsystem	Automatisch
Erforderlicher Schornsteinzug	10 Pa
Rauchrohranschluss	130 mm
Höhe	1640 mm
Breite	990 mm
Tiefe	1100 mm

Shopvarianten

Variante	SKU	EAN / GTIN	Gewicht
Standard	NMT-PKPK-30	0739805290452	341 kg

Lieferumfang

- 1 x NMT PKP Kompakt 30 Pelletkessel in der gewählten Ausführung
- Nicht ausdrücklich genannte Speicher, Abgassysteme, Montageleistungen und Zubehör sind nicht enthalten.

Planungs- und Montagehinweis

Für den NMT PKP Kompakt 30 sind Aufstellung, hydraulische Einbindung, elektrische Versorgung, Verbrennungsluft und Schornsteinanschluss durch qualifiziertes Fachpersonal gemäß Herstellerunterlagen und örtlichen Vorschriften zu planen und auszuführen. Vor der Inbetriebnahme sind Sicherheitseinrichtungen, Systemdruck, Rücklauftemperatur und Abgasweg zu prüfen.